tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Uputstvo za upotrebu (EN)

CHIEFTEC kućište Scorpion 3 GL-03B-OP

CHIEFTEC



Tehnoteka je online destinacija za upoređivanje cena i karakteristika bele tehnike, potrošačke elektronike i IT uređaja kod trgovinskih lanaca i internet prodavnica u Srbiji. Naša stranica vam omogućava da istražite najnovije informacije, detaljne karakteristike i konkurentne cene proizvoda.

Posetite nas i uživajte u ekskluzivnom iskustvu pametne kupovine klikom na link:

https://tehnoteka.rs/p/chieftec-kuciste-scorpion-3-gl-03b-op-akcija-cena/

CHIEFTEC



TORNADO

ILLUMINATES AND COOLS

Ultimate illumination with 16,8 M colors

Support various NF8 RGB lighting systems

Declaration of Conformity for CF-3012-RGB

CE

Hereby, Arena Electronic GmbH declares that the equipment type CF-3012-RGB is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Con la presente, Arena Electronic GmbH dichiara che l'apparecchiatura non CF-3012-RGB è conforme alla Direttiva 2014/53/EU. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH vakuuttaa täten että laite CF-3012-RGB on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH tímto prohlašuje, že zařízení CF-3012-RGB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Celé znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Hiermit erklärt Arena Electronic GmbH, dass sich das Gerät CF-3012-RGB in Übereinstimmung mit der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH declara por la presente que el equipo CF-3012-RGB cumple con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección de Internet siguiente: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH déclare par la présente que l'équipement CF-3012-RGB est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse Internet suivante: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Hierbij verklaart Arena Electronic GmbH dat het type radioapparatuur CF-3012-RGB conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is te vinden op het volgende internetadres: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH oświadcza, że urządzenie CF-3012-RGB jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

A Arena Electronic GmbH declara que o equipamento CF-3012-RGB está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço Internet: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH izjavlja, da je oprema CF-3012-RGB v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Bilo, Arena Electronic GmbH, potvrđuje, da radijska oprema, tipa CF-3012-RGB, sukladna Direktivi 2014/53/EU. Puni tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Herved erklærer Arena Electronic GmbH at radioutstyr typen CF-3012-RGB er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten til EU-samsvarserklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH kinnitab käesolevaga, et raadioseadme tüüp CF-3012-RGB vastab direktiivile 2014/53/EL. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH vakuuttaa täten että radiolaitetyyppi CF-3012-RGB on direktiivin 2014/53/EU mukainen. Täydellinen EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus on saatavilla seuraavassa Internet-osoitteessa: https://www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH izjavljuje, da je radijska oprema CF-3012-RGB v skladu z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem internetnem naslovu: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH deklarē, ka radioiekārta CF-3012-RGB atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

Arena Electronic GmbH tímto prohlašuje, že zařízení CF-3012-RGB je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese: www.chieftec.eu/downloads/CE/CF-3012-RGB_CE.pdf

The TORNADO is a comprehensive controller that integrates colorful lighting with motherboard synchronization and fan speed control. It is specially designed for chassis lighting synchronization control.

Features:

1: Designed for chassis lighting synchronization control with a reserved reset switch and CPU(1.8)-40 connector to front panel.

2: The one-button sync light effect can be switched as desired. The standard MCU has an integrated lighting effect.

3: Built- in three - way button on the PCB for function switching.

4: Optional RF remote control for on-panel operation to reach more than 30M.

5: The third fan offers precise speed regulation and has the function of automatically correcting the fan speed. The fan speed is displayed by the LED light colors. Remarks: The speed regulation is not installed by default, and it is installed according to customer requirements).

6: It can connect 6 color fans and 2 light strips.

7: 20 dynamic lighting modes, 9 static modes.

8: 12V / 5V dual -group power supply SATA interface.

Interface Description:

1: Power supply port on SATA connector port, 12V and 5V dual - group power supply, 12V=3A (max.) & 5V=3A (max.), if more current is required, please communicate with us.

2: Fan connector port: (PH2.0) 6P, the interface is parallel, 6 - way fan lighting synchronization, line sequence: FAN1 / 12V / FGND / LGND / DATA / 5V.

3: Light strip - connector port: Dutton Pitch needle holder "4A" can be connected with 2 light - strips at the same time, each light - strip does not exceed 2m length, that means that the maximum support is with 180 LEDs.

4: Expansion Button port: 4- (DuPont) 2.54"2P, you can reset the button to control the lighting; 5: (PH2.0) 4P-2P, extended to the front panel to control lights and fans.

5: Motherboard signal synchronization connector: PH2.0 4P connector, can synchronize the motherboard lighting effects.

Buttons Description:

1: LED button: for lighting mode and on/off light. Multiples button, short press to switch the lighting mode, long press 3 seconds to turn on/off the light. press (3 sec.) to turn on/off the light; 2: Multiple modes can be switched by remote control.

2: LOW button (SLOW): Fan speed reduction button and synchronous switching, Short press to adjust the fan speed minus, long press the button in 3 sec. to switch signal to the motherboard synchronization mode, while in the motherboard mode, long press the button in 3 sec. to switch back to the MCU light mode.

3: HIGH button (FAST): Fan speed adjustment button and light color selection button, divided into three switch positions, adjusted to the highest level full speed (12 v) not in the loop. Press and hold 3 sec. to select the color under the current dynamic mode.

Fan speed specification:

1: Our unique automatic correction function can automatically adjust the fan speed according to the quantity of the fans and loading, so that the fan is at a constant setting speed (Remarks: The fan is not in the range of the fan's own start and current sound, prolonging Fan lifecycle and enhancing fan compatibility.

2: Fan drives capability: the total power of the fan is no more than 12V 2.5A.

3: Fan default speed: 9V (medium speed), divided into three switches, low speed 7V ± 0.2V, medium speed 9V ± 0.2V, full speed 12V. The LOW button reduces the fan speed to the minimum speed, and the HIGH button increases the fan speed to full speed.

RF remote control instructions

1.RF frequency of use: 433.92M

2.Emission distance: more than 30M (open distance), transmission power: 10mw

3.Button lifecycle: more than 100,000 times

Control board interface:

as below attached CAD



Control box picture:



EN / CZ



English:

1. Power On & Off
2. Light mode and speed adjust (+)
3. Light mode and speed (-)
4. Light mode modify
5. Light dynamic mode switch(+)
6. Fan speed adjustment (+)
7. Light Mode and speed adjust (-)
8. Fan speed Adjustment (-)
9. Loop: Press and hold 3 sec. to select the color under the current dynamic mode.
10. Light mode white color or RGB
11. Control board MCU light effect mode and motherboard light mode switching
12. Light mode red color constant lighting
13. Light mode green color constant lighting
14. Light mode blue color constant lighting

Czech:

1. Zapnout / Vypnout
2. Změna režimu a rychlosti podsvícení (+)
3. Přepínání dynamického režimu podsvícení (+)
4. Automatický režim podsvícení
5. Přepínání dynamického režimu podsvícení (-)
6. Změna rychlosti větráku (+)
7. Změna režimu a rychlosti podsvícení (-)
8. Změna rychlosti větráku (+)
9. Pevná barva podsvícení
10. Bílá barva podsvícení RGB
11. Přepínání režimu MCU nebo režimu ovládných režimů
12. Zvolená barva podsvícení
13. Červená barva podsvícení
14. Modrá barva podsvícení

RU / PL



Russian:

1. Включение и выключение питания
2. Увеличить частоту подсветки
3. Переключение режимов динамической подсветки (+)
4. Автоматическая подсветка
5. Уменьшение скорости вентилятора (+)
6. Уменьшение скорости вентилятора
7. Увеличение скорости вентилятора
8. Увеличение скорости вентилятора (-)
9. Включение/выключение подсветки
10. Красная подсветка
11. Зеленая подсветка
12. Синяя подсветка

Polish:

1. Włączanie i wyłączanie zasilania
2. Światło trybu i regulacja prędkości (+)
3. Przełączanie trybu dynamicznego oświetlenia (+)
4. Automatyczny tryb podświetlenia
5. Przełącz trybu dynamicznego oświetlenia (-)
6. Zmiana rychlosti větráku (+)
7. Zmiana rychlosti větráku (-)
8. Zmiana rychlosti větráku (+)
9. Pevná barva podsvícení
10. Bílá barva podsvícení RGB
11. Přepínání režimu MCU nebo režimu ovládných režimů
12. Zvolená barva podsvícení
13. Červená barva podsvícení
14. Modrá barva podsvícení

FR / UA



French:

1. Mise à / arrêt
2. Mode lumière et ajustement de la vitesse (+)
3. Commutateur de mode d'éclairage dynamique (+)
4. Mode et réglage de la vitesse de ventilateur
5. Commutateur dynamique du mode lumière (-)
6. Réglage de la vitesse du ventilateur (-)
7. Réglage de la vitesse du ventilateur (+)
8. Boucle: Appuyez et maintenez pendant 3 sec. pour sélectionner la couleur sous le mode dynamique actuel.
9. Mode lumière couleur : Pause
10. Mode d'éclairage Couleur fixe
11. Mode d'éclairage : blanc constant

Ukrainian:

1. Вмикання/вимикання живлення
2. Перемикання режимів підсвічування та швидкості обертання вентилятора (+)
3. Перемикання динамічних підсвічувань (+)
4. Режим автоматичного вибору підсвічування
5. Режими автоматичного вибору динамічних підсвічувань (-)
6. Перемикання швидкості обертання вентилятора (+)
7. Перемикання режимів підсвічування та швидкості обертання вентилятора (-)
8. Перемикання режимів швидкості обертання вентилятора (+)
9. Режим без підсвічування
10. Режим фіксованої підсвічування
11. Режим фіксованої підсвічування
12. Режим фіксованої підсвічування

HU / SVN



Hungarian:

1. Világítás bekapcsolás
2. Világításmód és sebességszabályozó (+)
3. Dinamikus világításmód kapcsoló (+)
4. Automatikus világításmód
5. Dinamikus világításmód kapcsoló (-)
6. Ventilátor sebességszabályozó (-)
7. Ventilátor sebességszabályozó (+)
8. Ventilátor sebességszabályozó (+)
9. Hurok: Nyomja meg és tartsa lenyomva 3 másodpercig az aktuális dinamikus mód alatti szín kiválasztásához.
10. Világításmód fehér szín vagy RGB
11. Hűtés-fűtött MCU világításmód vezérlőpanel és az alaplap világításmód kapcsolása
12. Világításmód: folyamatos vörös szín
13. Világításmód: folyamatos zöld szín
14. Világításmód folyamatos kék szín

Slovenian:

1. Vklop & izklop
2. Osvetljeni način in prilagoditev hitrosti (+)
3. Preklop dinamičnega osvetljenega načina (+)
4. Avto osvetljeni način
5. Dinamični osvetljeni način (-)
6. Prilagoditev hitrosti ventilatorja (-)
7. Osvetljeni način in prilagoditev hitrosti (+)
8. Nastavljanje ventilatorja (+)
9. Barvni osvetljeni način
10. Osvetljeni način RGB
11. Nastavitve načina osvetlitve prek MCU svetnika in matične plošče
12. Izbrana barva osvetlitve
13. Rdeča barva osvetlitve
14. Modri osvetljeni način

DE / SRB

German:

1. Power An & Aus
2. Lichtmodus und Geschwindigkeitseinstellung (+)
3. Schalter für den dynamischen Lichtmodus (+)
4. Lichtmodus Auto-Modus-Taste
5. Schalter für den dynamischen Lichtmodus (-)
6. Lüftergeschwindigkeitseinstellung (-)
7. Lüftergeschwindigkeitseinstellung (+)
8. Lüftergeschwindigkeitseinstellung (+)
9. Schleife: Drücken und halten Sie 3 Sekunden lang, um die Farbe im aktuellen dynamischen Modus auszuwählen.
10. Lichtmodus: weiß oder RGB
11. MCU-Steuerpanel, Lichtoffenbarung und Mainboard-Lichtoffenbarungsumschaltung
12. Lichtmodus: konstante rote Beleuchtung
13. Lichtmodus: grün konstante Beleuchtung
14. Lichtmodus: blau konstante Beleuchtung

Serbian:

1. Укључи / искључи
2. Режим осветљења / подешавање брзине (+)
3. Прекидач за динамички режим осветљења
4. Режим аутоматског осветљења
5. Прекидач за динамички режим осветљења
6. Подешавање брзине вентилатора (-)
7. Подешавање брзине вентилатора (+)
8. Подешавање брзине вентилатора (+)
9. Петља: Притисните и држите 3 секунде да бисте изабрали боју у тренутном динамичном режиму.
10. Режим осветљења: бело осветљење или RGB
11. Контролна табла за осветљење MCU и режима промена осветљења матичне плоче
12. Режим осветљења: константно црвено светло
13. Режим осветљења: константно зелено светло
14. Режим осветљења: константно плаво светло

Safety instructions

Warning! Read the following safety instructions, direct sunlight, and temperature extremes or rapid changes in temperature. Operating Temperature: 0°C ~ +

Sicherheitshinweise

Warnung! Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen oder schnelle Temperaturänderungen bei

Sicherheitshinweise

Warnung! Lesen Sie die folgenden Sicherheitshinweise, direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen oder schnelle Temperaturänderungen. Betriebstemperatur: 0°C ~ +

Instrucciones de seguridad

¡Advertencia! Lea las siguientes instrucciones de seguridad, la luz directa del sol y las temperaturas extremas o los cambios rápidos de temperatura. Temperatura de funcionamiento: 0°C ~ +

Instructions de sécurité

Avertissement ! Lisez les consignes de sécurité suivantes, la lumière directe du soleil et les températures extrêmes ou les changements rapides de température. Température de fonctionnement : 0°C ~ +

Istruzioni di sicurezza

Avviso! Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza, luce solare diretta e temperature estreme o rapide variazioni di temperatura. Temperatura di funzionamento: 0°C ~ +

Instrukcje bezpieczeństwa

Ostrzeżenie! Przeczytaj następujące instrukcje bezpieczeństwa, bezpośrednie światło słoneczne oraz ekstremalne temperatury lub szybkie zmiany temperatury. Temperatura robocza: 0°C ~ +

Instruções de segurança

Aviso! Leia as seguintes instruções de segurança, luz solar direta e temperaturas extremas ou mudanças rápidas de temperatura. Temperatura de funcionamento: 0°C ~ +

Varnostna navodila

Opozorilo! Preberite naslednja varnostna navodila, neposredno sončno svetlobo in ekstremne temperature ali hitre spremembe temperature. Delovna temperatura: 0°C ~ +

Sigurnosne upute

Upozorenje! Pročitajte sljedeće sigurnosne upute, izravnu sunčevu svjetlost i ekstremne temperature ili brze promjene temperature. Radna temperatura: 0°C ~ +

Sikkerhedsinstruktioner

Advarsel! Læs følgende sikkerhedsinstruktioner, direkte sollys og ekstreme temperaturer eller hurtige ændringer i temperaturen. Driftstemperatur: 0°C ~ +

Säkerhetsinstruktioner

Varning! Läs följande säkerhetsinstruktioner, direkt solljus och extrema temperaturer eller snabba temperaturförändringar. Driftstemperatur: 0°C ~ +

Turvallisuusohjeet

Varoitus! Lue seuraavat turvallisuusohjeet, suora auringonvalo ja äärimmäiset lämpötilat tai nopeat lämpötilan muutokset. Käyttölämpötila: 0°C ~ +

Sikkerhetsinstruksjoner

Advarsel! Les følgende sikkerhetsinstruksjoner, direkte sollys og ekstreme temperaturer eller raske endringer i temperaturen. Driftstemperatur: 0°C ~ +

Ohutusjuhised

Hoiatus! Lugege järgmisi ohutusjuhiseid, otsest päikesevalgust ja äärmuslikke temperatuure või kiireid temperatuurimuutusi. Töötemperatuur: 0°C ~ +

Sigurnosne upute

Upozorenje! Pročitajte sljedeće sigurnosne upute, izravnu sunčevu svjetlost i ekstremne temperature ili brze promjene temperature. Radna temperatura: 0°C ~ +

Drošības norādījumi

Brīdinājums! Izlasiet šādus drošības norādījumus, tiešu saules gaismu un ekstremālu temperatūru vai straujas temperatūras izmaiņas. Darba temperatūra: 0°C ~ +

Bezpečnostní pokyny

Varování! Přečtěte si následující bezpečnostní pokyny, přímé sluneční světlo a extrémní teploty nebo prudké změny teploty. Provozní teplota: 0°C ~ +

CHIEFTEC

In this case you can trust!

Manufacturer: Arena Electronic GmbH
Koppornin 18, , 40549 Düsseldorf, Germany
www.chieftec.eu

tehnoteka

https://tehnoteka.rs

Ovaj dokument je originalno proizveden i objavljen od strane proizvođača, brenda Chieftec, i preuzet je sa njihove zvanične stranice. S obzirom na ovu činjenicu, Tehnoteka ističe da ne preuzima odgovornost za tačnost, celovitost ili pouzdanost informacija, podataka, mišljenja, saveta ili izjava sadržanih u ovom dokumentu.

Napominjemo da Tehnoteka nema ovlašćenje da izvrši bilo kakve izmene ili dopune na ovom dokumentu, stoga nismo odgovorni za eventualne greške, propuste ili netačnosti koje se mogu naći unutar njega. Tehnoteka ne odgovara za štetu nanesenu korisnicima pri upotrebi netačnih podataka. Ukoliko imate dodatna pitanja o proizvodu, ljubazno vas molimo da kontaktirate direktno proizvođača kako biste dobili sve detaljne informacije.

Za najnovije informacije o ceni, dostupnim akcijama i tehničkim karakteristikama proizvoda koji se pominje u ovom dokumentu, molimo posetite našu stranicu klikom na sledeći link:

https://tehnoteka.rs/p/chieftec-kuciste-scorpion-3-gl-03b-op-akcija-cena/